


Mennyezeti spot lámpatest

5905339195500



A dekoratív Kanlux URTICA lámpatestet a gyűrűn található gazdag, bátor díszítő elemek jellemzik. A lámpatest átgondolt összehangolást igényel azzal a belső térrel, amelyben el szeretnénk helyezni. Azonban a lámpatest által biztosított hatás valóban kivételes lehet

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: patinált réz

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 24

Átmérő [mm]: 90

Szerelési nyílás [mm]: Ø75-80

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat : Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.12

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Darabszám egy raklap rétegen: 350

Nettó egység súly [g]: 110

Súly [g]: 141.4

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

19550 URTICA CT-DTO50-AB

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 7.07

Karton szélessége [cm]: 20

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.02068