

Kerti LED lámpatest

5905339235527



A Kanlux SEVIA egyedi formája és fekete színe sok helyre illik. A szokatlan keret alumínium ötvözetből és üvegből készült.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: talajra

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,2m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 140

**Szélesség [mm]:** 90

**Magasság [mm]:** 500

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 9

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 600

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 67

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷35

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Védőüveg anyaga:** üveg

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettségi fokozat:** 54

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 6


**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 6

**Nettó egység súly [g]:** 1130

**Súly [g]:** 1455

### Kerti LED lámpatest



**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 14.5  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 12.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 52  
**Doboz súlya [kg]:** 8.73  
**Karton szélessége [cm]:** 40  
**Doboz magassága [cm]:** 31  
**Doboz hossza [cm]:** 54  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.06696

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A SEVIA LED 26-SE mozgásérzékelővel van felszerelve/ a világítási idő 5 s és 4 min közötti tartományban állítható/ a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 3,5 m/ a vízszintes mozgásérzékelés 120°-os szögben lehetséges /lehetőség van a környezeti fény intenzitásának beállításra - amelynél a készülék működik - 3...2000lx tartományban

