

Mennyezeti spot lámpatest

5905339261113



MODERN
design

HIGH
quality
finish



A Kanlux TOLEO modern, felületre szerelhető mennyezeti lámpatestek családja. A minimalista megjelenés, az alumínium lámpaház és a divatos színvilág által a lámpatest nagyon érdekes belsőépítészeti elemmé válik. A Kanlux TOLEO lámpatestek egyedi, áramvonalas formája, univerzális színvilága és a megfelelő színhőmérsékletű fényforrás kiválasztásának lehetősége miatt a lámpatestek mind magánlakások, mind pedig kereskedelmi helyiségek belső tereihez illenek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: matt fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 105

Átmérő [mm]: 90

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 25

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: PAR16

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Lámpatest állíthatósága szögben: két tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30/30

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20


Nettó egység súly [g]: 350

Súly [g]: 415.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

26111 TOLEO DTO50-W

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11

Doboz súlya [kg]: 8.31

Karton szélessége [cm]: 21

Doboz magassága [cm]: 24.5

Doboz hossza [cm]: 49.5

Karton térfogata [m³]: 0.025468

