

26384 TIBERI DRV C&P M500MA

LED tápegység

5905339263841



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Alkalmazás helye: beltéri

Fényerőszabályozható: nem

Tápegység hatékonysága [%]: 90

Hossz [mm]: 133

Szélesség [mm]: 50

Magasság [mm]: 26

A [index] LED lámpatestekhez dedikált tápegység: 26380, 26381

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 0,18

Névleges frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,95

Névleges teljesítmény [W]: 14,7-21

Maximális teljesítmény [W]: 21

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Tápegység típusa: egyenáramú

Hővédelem: 110°C

Maximális Ta hőmérséklet [°C]: 45

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

Kimeneti feszültség - SEC [V]: 27-42 DC

Kimeneti áram - sec [mA]: 350-500

IP védettség fokozat: 20

Tc [°C]: 75

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 70

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 70

Nettó egység súly [g]: 110

Súly [g]: 138.43

Egy darab bruttó súlya [g]: 132

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Létrehozás dátuma: 06.02.2025, 15:22

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26384 TIBERI DRV C&P M500MA

LED tápegység

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 9.6901

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 23

Doboz hossza [cm]: 34

Karton térfogata [m³]: 0.025024