

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

LED tápegység

5905339263858



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Alkalmazás helye: beltéri

Fényerőszabályozható: nem

Tápegység hatékonysága [%]: 88

Hossz [mm]: 133

Szélesség [mm]: 50

Magasság [mm]: 26

A [index] LED lámpatestekhez dedikált tápegység : 26382, 26383

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 0,22

Névleges frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,95

Névleges teljesítmény [W]: 23,1-29,4

Maximális teljesítmény [W]: 29,4

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Tápegység típusa: egyenáramú

Hővédelem: 110°C

Maximális Ta hőmérséklet [°C]: 45

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

Kimeneti feszültség - SEC [V]: 27-42

Kimeneti áram - sec [mA]: 550-700

IP védettség fokozat: 20

Tc [°C]: 75

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 70

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 70

Nettó egységsúly [g]: 124

Súly [g]: 150.34

Egy darab bruttó súlya [g]: 146

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6



Létrehozás dátuma: 06.02.2025, 15:23

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

LED tápegység

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 10.5238

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 23

Doboz hossza [cm]: 34

Karton térfogata [m³]: 0.025024