

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339286543



DALI  
system



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** szürke

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A lámpatestek sorba köthetők:** igen

**Fényerőszabályozható:** DALI

**Hossz [mm]:** 1180

**Szélesség [mm]:** 80

**Magasság [mm]:** 70

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 49

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** PC

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 6500

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X70/Y95

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 133

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -25÷35

**Búra típusa:** prizmás, keskenysugaras

**Lámpaház anyaga:** PC

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5


**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Sorba köthető lámpatestek száma:** 7

**IK fokozat:** 08

**IP védettségi fokozat:** 65



Por- és páramentes LED-lámpatest

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egységsúly [g]:** 2100

**Súly [g]:** 2280

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 120

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7

**Doboz súlya [kg]:** 2.28

**Karton szélessége [cm]:** 9

**Doboz magassága [cm]:** 7.5

**Doboz hossza [cm]:** 120

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

