


32555 KMB6-C2/1

Megszakító, 1P

5905339325556



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 17.5

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 2

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 1

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettségi fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 1

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 120

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 120

Nettó egységsúly [g]: 96

Súly [g]: 104.92

Egy darab bruttó súlya [g]: 96

Egységcsomagolás hossza [cm]: 2

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 12.5904

Karton szélessége [cm]: 24.5

Doboz magassága [cm]: 19.5

32555 KMB6-C2/1

Megszakító, 1P

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.021977