

Mennyezeti spot lámpatest

5905339003348



A Kanlux ARGUS az egyik legnépszerűbb és egyben a legegyszerűbb spot lámpatestünk. A formák és színek széles választékának köszönhetően a klasszikus stílust kedvelő valamennyi felhasználó megtalálja az ízlésének megfelelő lámpatestet. A Kanlux ARGUS lámpatestekhez Gx5,3 (12V) foglalattal rendelkező fényforrások illenek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: grafit

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 24

Átmérő [mm]: 97

Szerelési nyílás [mm]: Ø80-90

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat: Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.12

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 15

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab


Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 86

Súly [g]: 112.4



Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás hossza [cm]: 10
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10
Doboz súlya [kg]: 5.62
Karton szélessége [cm]: 21.5
Doboz magassága [cm]: 22
Doboz hossza [cm]: 52
Karton térfogata [m³]: 0.024596