


35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339350077



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 62

Átmérő [mm]: 220

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 15

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 1800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2300

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: PC

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-10

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Létrehozás dátuma: 18.11.2024, 09:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa



Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800
érezékelő működési szöge [°]: H360
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2/10/50/off
IK fokozat: 08
IP védetségí fokozat: 65
Érzékelési tartomány [m]: max 3
Ksztaít: kerek

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 8
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8
Nettó egységcsúly [g]: 544
Súly [g]: 706.25
Egy darab bruttó súlya [g]: 640
Egységcsomagolás hossza [cm]: 22.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 23
Doboz súlya [kg]: 5.65
Karton szélessége [cm]: 26
Doboz magassága [cm]: 25.5
Doboz hossza [cm]: 47
Karton térfogata [m³]: 0.031161

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően