

Felületre szerelhető LED panel

5905339372758



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 605

Szélesség [mm]: 605

Magasság [mm]: 40

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 34

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4080

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 6 x 790

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 50000$

Sugárzási szög [°]: 115

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

IP védettség fokozat: 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5


Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5



## 37275 BLINGO NT 34W 6060

Felületre szerelhető LED panel



**Nettó egységsúly [g]:** 1540

**Súly [g]:** 2024

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 1854

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 61

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 61.5

**Doboz súlya [kg]:** 10.12

**Karton szélessége [cm]:** 24

**Doboz magassága [cm]:** 63

**Doboz hossza [cm]:** 62.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.0945

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

