


38519 KMCCB-RT-250A-4P

MCCB kompakt megszakító

5905339385192



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

Hossz [mm]: 142

Szélesség [mm]: 98

Magasság [mm]: 165

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/415 AC

Névleges áram [A]: 250

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechanizsne

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 380/415; 220/230

IP védettség fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 1000

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 8000

Pólusok száma: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 2192

Súly [g]: 2327.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 2262

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 15

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11

Doboz súlya [kg]: 18.62

Karton szélessége [cm]: 33.5

Doboz magassága [cm]: 24

Doboz hossza [cm]: 36.5

Karton térfogata [m³]: 0.029346