


## 23174 KMB6-B40/1

Interruttore automatico magnetotermico, 1P

5905339231741



Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti Conforme alle norme EN60898-1.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** na szynę TH35  
**Norma:** PN-EN 60898-1  
**Lunghezza [mm]:** 76  
**Larghezza [mm]:** 17.5  
**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC  
**Corrente nominale [A]:** 40  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷40  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25  
**Proprietà di rilascio:** B  
**Classe di limitazione energetica:** 3  
**Moduli:** 1  
**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000  
**Grado IP:** 20  
**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 500  
**numero di poli:** 1

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 12  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 12  
**Numero di pezzi in un imballaggio:** 120  
**Peso unitario netto [g]:** 94  
**Grammatura [g]:** 104  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.48  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 45  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021938