


## 23204 KRD6-2/63/100

Interruttore differenziale, 2P

5905339232045



L'interruttore differenziale: viene utilizzato per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, progettato per funzionare in circuiti AC sinusoidali e circuiti di tipo A sinusoidali in corrente alternata e pulsante con componente diretta. Conformità a: EN61008-1

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Lunghezza [mm]:** 75

**Larghezza [mm]:** 35

**Altezza [mm]:** 81

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Corrente nominale [A]:** 63

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Tipo di protezione differenziale:** AC

**Moduli:** 2

**Corrente nominale differenziale [mA]:** 100

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 400

**numero di poli :** 2

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 60

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60

**Peso unitario netto [g]:** 212

**Grammatura [g]:** 219.5

**Peso unitario lordo [g]:** 230

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.17

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28

## 23204 KRD6-2/63/100

---

Interruttore differenziale, 2P

**Altezza della scatola di cartone [cm] : 18.5**  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47**  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.024346**