

23227 KRD6-4/25/100-A

Interruttore differenziale, 4P

5905339232274



L'interruttore differenziale: viene utilizzato per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, progettato per funzionare in circuiti AC sinusoidali e circuiti di tipo A sinusoidali in corrente alternata e pulsante con componente diretta. Conformità a: EN61008-1

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 70

Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 400 AC

Corrente nominale [A]: 25

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: do 35

Tipo di protezione differenziale: A

Moduli: 4

Corrente nominale differenziale [mA]: 100

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 400

numero di poli : 4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 30

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 30

Peso unitario netto [g]: 330

Grammatura [g]: 371

Peso unitario lordo [g]: 356

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.13

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

23227 KRD6-4/25/100-A

Interruttore differenziale, 4P

Altezza della scatola di cartone [cm] : 18.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.023911