

## 23239 KMI-R-3/125A

Sezionatore

5905339232397



### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-22A / AC-23A

**Luogo d'uso:** all'interno

**Norma:** PN-EN 60947-3

**Lunghezza [mm]:** 81

**Larghezza [mm]:** 54

**Altezza [mm]:** 98

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 415 AC

**Corrente nominale [A]:** 125

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1-25

**Tipo di comando:** mechaniczne

**Moduli:** 3

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 800

**Tensione nominale di tenuta a impulso U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Corrente di impiego nominale I<sub>e</sub> [A]:** 125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)

**numero di poli:** 3

**Corrente termica I<sub>th</sub> [A]:** 125

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 40

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 40

**Peso unitario netto [g]:** 260

**Grammatura [g]:** 294.25

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.7

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.6

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.77

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 23

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 51.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.022506

## 23239 KMI-R-3/125A

### Sezionatore

