

26823 SENSQUARE-B/B

Sensore di movimento PIR

5905339268235



I sensori SENSQUARE sono progettati per il montaggio a parete e utilizzare la tecnologia a infrarossi. La combinazione di un unico consente un ampio raggio di rilevamento e un grado di protezione IP54 per l'adattamento del sensore a molte applicazioni. Un ulteriore vantaggio del sensore è la dotazione accessorio che permette di montare il sensore su entrambi angoli interni ed esterni. Disponibile in bianco e nero.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Micro-intervallo tra i contatti del relè : si

Lunghezza [mm]: 76

Larghezza [mm]: 58

Altezza [mm]: 110

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale: plastica

Temperatura esercizio [°C]: -20+40

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: raccordo rapido

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷1,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 10-15

Raggio d'azione del sensore [°]: H360

Tempo di funzionamento massimo [min]: 15

Tempo di funzionamento minimo [s]: 10

Potenza massima [VA]: 1200

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 3-2000

Grado IP: 54

Portata del sensore [m]: max 6,5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Sensore di movimento PIR

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 50
Peso unitario netto [g] : 154
Grammatura [g] : 212.6
Peso unitario lordo [g] : 202
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 10.63
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 40.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 26
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 52.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.055283