


27166 HB PROSTRONG 150WD

Lampada LED high bay 5905339271662









DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: per montaggio sul soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: DALI

Altezza [mm]: 112 Diametro [mm]: 299

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50 Potenza massima [W]: 150

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: plastica

Tipo di spia: LED SMD Flusso luminoso [Im]: 25500

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 26850 Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera

(360°)

Tonalità della luce: bianco Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Angolo di illuminazione [°]: 90

Efficienza [lm/W]: 170

Temperatura esercizio [°C]: -30÷50

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.3

Sezione tubo [mm²]: 1

Grado IK: 08 Grado IP: 65



27166 HB PROSTRONG 150WD

Lampada LED high bay



Kształt: round

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2308

Grammatura [g]: 2806

Peso unitario lordo [g]: 2806

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 34
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 34
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15
Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.806
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 34
Altezza della scatola di cartone [cm]: 15
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 34
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.01734

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08



27166 HB PROSTRONG 150WD

Lampada LED high bay



38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139

HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138

HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

