


27528 ONTEC S 20M1X ST W

Lampada LED di emergenza

5902052527533



L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale [W]: 3.6

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 371

Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza) :
371(1h)/154(3h)

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 5000

Temperatura esercizio [°C]: 5-40

Accumulatore (tipo) : LiFePO4/C

Accumulatore (parametri): 3,2V 1,5Ah

Modalità di esercizio : di emergenza, interruttore automatico

Applicazione: illuminazione antipanico

Tempo di esercizio d'emergenza [h] : 1/3

Test standard: si

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 336

Grammatura [g]: 374

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23.5

Lampada LED di emergenza

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 12.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 0.374
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 12.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 4.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 23.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.001322

ACCESSORI

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985 ZEST POD OR00 B
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05
33877 ZEST MONT OS205
28974 ZEST MON OS010 W