

Plafoniera stagna LED

5905339288653



DALI
system



DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: DALI

Lunghezza [mm]: 1480

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 43

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6300

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X75/Y95

Efficienza [lm/W]: 147

Temperatura esercizio [°C]: $-25 \div 40$

Tipo di paralume: prismatico, asimmetrico

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: $0,5 \div 2,5$


Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Numero massimo di collegamenti passanti : 7

Grado IK: 08

Grado IP: 65



Plafoniera stagna LED

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2520

Grammatura [g]: 2750

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 150

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.75

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 9

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 150

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010125

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

