

31221 CORSO LED V2 18-NW

Plafoniera LED

8595665312213

**DATI GENERALI:**

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 67
Diametro [mm]: 330
Contenuto di mercurio: non
LED integrati: si

DATI TECNICI:


Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 18
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Diffusore: PC
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1200
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6
Indice di resa cromatica: 80
Durata [h]: 25000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000
Angolo di illuminazione [°]: 120
Efficienza [lm/W]: 67
Temperatura esercizio [°C]: -20÷35
Materiale del corpo: metallo
Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 44

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 484
Grammatura [g]: 760
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.6
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37
Altezza della scatola di cartone [cm]: 38

31221 CORSO LED V2 18-NW

Plafoniera LED



Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 74.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.104747

