


32555 KMB6-C2/1

Interruttore automatico magnetotermico, 1P

5905339325556



Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Conforme alle norme EN60898-1.

DATI GENERALI:

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Lunghezza [mm]: 76

Larghezza [mm]: 17.5

Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 2

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: 5÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷25

Proprietà di rilascio: C

Classe di limitazione energetica: 3

Moduli: 1

Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 500

numero di poli: 1

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 120

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 120

Peso unitario netto [g]: 96

Grammatura [g]: 104.92

Peso unitario lordo [g]: 96

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.5904

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

32555 KMB6-C2/1

Interruttore automatico magnetotermico, 1P

| Volume della scatola di cartone [m³] : 0.021977