

## 33841 ONTEC S M5305MATW

Lampada LED di emergenza

5902052529582



L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** wall mounted, ceiling mounted

**Luogo d'uso:** all'interno

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza nominale [W]:** 6,8

**Potenza nominale (LED) [W]:** 4.5

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 576

**Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza) :** 576

**Tonalità della luce :** Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]:** 5000

**Temperatura esercizio [°C]:** 10÷40

**Accumulatore (tipo) :** LiFEPO4/C

**Accumulatore (parametri):** 6.4V

**Modalità di esercizio :** interruttore automatico

**Applicazione:** illuminazione antipanico

**Tempo di esercizio d'emergenza [h] :** 3

**Test automatico:** si

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

## 33841 ONTEC S M5305MATW

---

Lampada LED di emergenza

### ACCESSORI

**33829**

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT

**28985**

ZEST POD OR00 B

**33876**

ZEST MONT S20 FLAGA



**33871**

ZEST MONT OS05

**33877**

ZEST MONT OS205

**28974**

ZEST MON OS010 W