

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Plafoniera LED

5905339350060



La plafoniera a LED Kanlux STIVI fornirà luce laddove i dispositivi tradizionali potrebbero guastarsi. È caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa - 130lm / W, alto grado di protezione - IP65 e resistenza ai danni IK08. L'apparecchio Kanlux STIVI LED può essere utilizzato all'esterno (balconi, terrazze, patii, gazebo aperti), in corridoi e scale, nonché in luoghi con maggiore umidità (lavanderie, spogliatoi e ambienti con piscine). Si caratterizza per 5 anni di garanzia e 50.000 ore di vita, nonché la possibilità di scegliere fra la versione con o senza il sensore di movimento. È un prodotto ideale per progetti professionali in cui sono richieste elevati parametri tecnici ma è altrettanto valido per un uso domestico.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete, montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 62

Diametro [mm]: 220

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 15

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2300

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80


Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Plafoniera LED



Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: Morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IK: 08

Grado IP: 65

Kształt: okrągły

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 8

Peso unitario netto [g]: 482

Grammatura [g]: 642.5

Peso unitario lordo [g]: 578

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 22.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.14

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26

Altezza della scatola di cartone [cm]: 25.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.031161

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet