

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339360717



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 1200

Larghezza [mm]: 300

Altezza [mm]: 35

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 31W

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 4300

Tonalità della luce : neutral warm white

Temperatura di colore [K] : 3500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 3

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°] : 50

Temperatura esercizio [°C] : 5÷25

Tipo di paralume : raster

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento : morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$


Rodzaj soczewki [°] : 50

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1



Plafoniera LED per ufficio non da incasso



Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 36071) OS-L5D-WN-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36071) OS-L5D-WN-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L5D-WN-RST

