

Plafoniera LED lineare

5905339370525



DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 70

Altezza [mm]: 52

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 28

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3000

Temperatura di colore [K]: 3500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Efficienza [lm/W]: 107

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster

Materiale del corpo: metallo, plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Grado IP: 20

UGR: <17

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1



Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 1000

37052 HR-MH-WN-B-PT

Plafoniera LED lineare



Grammatura [g]: 1180

Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.18

KANLUX S.A. (kat 37052) HR-MH-WN-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37052) HR-MH-WN-B-PT
Lampy: 1 x HR-MH-WN-B

