


37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372802



DATI GENERALI:

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 125

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 380/415; 220/230

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 800

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 8000
numero di poli : 4

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 16

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 16

Peso unitario netto [g]: 1132

Grammatura [g]: 1216.25

Peso unitario lordo [g]: 1176

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Peso della scatola di cartone [Kg]: 19.46

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02829

ACCESSORI

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

