

Plafoniera LED

5905339383815



IP  
65

HIGH  
lumen

EA  
SY  
Installation



Kanlux BENO ECO rappresenta l'estensione della famiglia Beno nella versione CCT. Si distingue per l'eccezionale efficienza luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000k a 4000k fino a 6500k (calda, neutra e fredda).

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete, montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**rilevamento del movimento:** non

**Altezza [mm]:** 55

**Diametro [mm]:** 200

**Contenuto di mercurio:** non

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 12

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** PP

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 1050 (WW) / 1150 (NW) / 1100 (CW)

**Tonalità della luce:** Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]:** 3000 / 4000 / 6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 30000

**Numero di cicli accensione/spengimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** 110


**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷45

**Materiale del corpo:** PP

**Tipo di allacciamento:** morsetteria autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷1,5

### Plafoniera LED



**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :  $\leq 1$**

**Tempo di accensione della lampada [s] :  $\leq 0,5$**

**Grado IP: 65**

#### **DATI LOGISTICI:**

**Unità di misura : pezzo**

**Tipo di confezionamento : 20**

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1**

**Numero di pezzi in un imballaggio : 20**

**Peso unitario netto [g] : 344**

**Grammatura [g] : 454**

**Peso unitario lordo [g] : 426**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 20.5**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 20.5**

**Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.08**

**Larghezza della scatola di cartone [cm] : 42**

**Altezza della scatola di cartone [cm] : 22.5**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 58**

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.05481**

