

Plafoniera LED

5905339383877



IP
65

HIGH
lumen

EA
SY
Installation



Kanlux BENO ECO rappresenta l'estensione della famiglia Beno nella versione CCT. Si distingue per l'eccezionale efficienza luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000k a 4000k fino a 6500k (calda, neutra e fredda).

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete, montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: non

Altezza [mm]: 55

Diametro [mm]: 400

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PP

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 3800 (WW) / 4050 (NW) / 3900 (CW)

Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 3000 / 4000 / 6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 110


Temperatura esercizio [°C]: -20÷45

Materiale del corpo: PP

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷1,5

Plafoniera LED



Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g] : 1026

Grammatura [g] : 1339

Peso unitario lordo [g] : 1262

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 40.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 40.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.39

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 42

Altezza della scatola di cartone [cm] : 42.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 62

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.11067

