

Proiettore a LED

5905339384201



DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto

Luogo d'uso: per applicazioni industriali

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

Larghezza [mm]: 291

Altezza [mm]: 253

Profondità [mm]: 78

Contenuto di mercurio : non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 100

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: vetro temperato

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 14000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 16900

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : w szerokim stożku (120°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : ≥ 95

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento : ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 140

Temperatura esercizio [°C]: -30÷45

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento : estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo : H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.28

Sezione tubo [mm²]: 1


Tempo di riscaldamento della lampada [s] : $\leq 0,5$

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$

Plafoniera mobile in verticale [°]: 180

Grado IK: 08

Proiettore a LED



Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 4

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 4

Peso unitario netto [g] : 1940

Grammatura [g] : 2285

Peso unitario lordo [g] : 2178

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 31

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 28.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.14

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 25.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 31

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 32

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.025296

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet