

38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Plafoniera stagna LED

5905339384645



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED MAX è una plafoniera stagna progettata per gli utenti più esigenti. Si caratterizza per un'eccezionale efficienza luminosa: 160 lm/W. Kanlux MAH LED MAX è anche facile e veloce da installare (grazie anche ai raccordi rapidi) ed è inoltre possibile collegarla in linea. Il diffusore delle Kanlux MAH LED MAX è scanalato e ne aumenta il flusso luminoso. L'eccezionale qualità di questo apparecchio è sottolineata da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1175

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di induttanze: 2

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.97

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6080

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 7150

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000


Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: 110



Plafoniera stagna LED



Efficienza [lm/W]: 160

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: Morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Grado IK: 08

Grado IP: 65

Kształt: prostokątny

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g]: 1218

Grammatura [g]: 1439.17

Peso unitario lordo [g]: 1366

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.27004

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37

Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 124

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.110112

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

