


38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385161



DATI GENERALI:

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

Lunghezza [mm]: 100

Larghezza [mm]: 82

Altezza [mm]: 133

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/415 AC

Corrente nominale [A]: 125

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 380/415; 220/230

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 800

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 8000

numero di poli: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 16

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 16

Peso unitario netto [g]: 1134

Grammatura [g]: 1215

Peso unitario lordo [g]: 1184

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Peso della scatola di cartone [Kg]: 19.44

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.029233