


38518 KMCCB-RT-200A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385185



DATI GENERALI:

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

Lunghezza [mm]: 142

Larghezza [mm]: 98

Altezza [mm]: 165

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/415 AC

Corrente nominale [A]: 200

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 380/415; 220/230

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 1000

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 8000

numero di poli: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 8

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 8

Peso unitario netto [g]: 2126

Grammatura [g]: 2261.25

Peso unitario lordo [g]: 2196

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.09

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 33.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 36.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.029346