

Proiettore carrabile

5905339071729



IP
67



Kanlux BERG è un faretto da incasso carrabile con una sorgente luminosa intercambiabile con attacco GU10. È ideale per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 500 kg.

DATI GENERALI:

Colore: acciaio inox

Luogo di montaggio: montaggio a pavimento, interrato

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Sorgente di luce sostituibile: si

Direzione dell'illuminazione: parte superiore

Altezza [mm]: 145

Diametro [mm]: 113

Numero di induttanze: 2

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: PAR16 LED

Lampada inclusa: non

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox

Vetro: vetro temperato

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Forza statica ammissibile [kN]: 5

Grado IK: 08

Grado IP: 67

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 20


Peso unitario netto [g]: 752

Grammatura [g]: 852

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Proiettore carrabile



Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 16
Peso della scatola di cartone [Kg] : 17.04
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 25
Altezza della scatola di cartone [cm] : 33.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 60.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.050669

