


Lampada da giardino

5905339072818



Kanlux ROGER DL sono faretti incasso a luce radente competiti di un modulo LED integrato. Il proiettore è caratterizzato dall'elevato grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09.

DATI GENERALI:

Colore: grigio
Luogo di montaggio: incasso terra - or - motaggio a terra
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: orizzontale
Altezza [mm]: 74
Diametro [mm]: 100
Numero di induttanze: 1
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 1
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Tipo di spia: LED DIP
Tonalità della luce: Bianco freddo
Temperatura di colore [K]: 6000-6500
Durata [h]: 20000
Temperatura esercizio [°C]: -20÷35
Materiale del corpo: acciaio
Materiale del pannello/della cornice: alluminio
Vetro: plastica
Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori
Lunghezza del cavo [mt]: 0.3
Sezione tubo [mm²]: 0,75
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Forza statica ammissibile [kN]: 5
Grado IK: 09
Grado IP: 66

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 24
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 24
Peso unitario netto [g]: 270
Grammatura [g]: 333.33

Lampada da giardino



Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9
Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.99992
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 22
Altezza della scatola di cartone [cm]: 37
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 32
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.026048

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- scatola da incasso inclusa

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

