



18730 AS 1-7M

Automat schodowy na szynie TH35

5905339187307



Automat schodowy służy do podtrzymania oświetlenia przez zadany czas, możliwość regulacji czasu w zakresie od 1 min do 7 min, dokładność nastawy czasu programu wynosi 0,5 min.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: EN60730-1; PN-EN 62052-11

Długość [mm]: 68

Szerokość [mm]: 17.5

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 200

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

Masa jednostkowa netto [g]: 74

Gramatura [g]: 91.95

Waga sztuki brutto [g]: 92

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 18.39

Szerokość kartonu [cm]: 26.5

Wysokość kartonu [cm]: 35

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.04823

18730 AS 1-7M

Automat schodowy na szynie TH35

Żarówki/żarówki halogenowe	2300W
Świetlówki kompaktowe (CFL)	150W
Lampy LED o mocy <2W	30W
Lampy LED o mocy 2-8W	300W
Lampy LED o mocy >8W	300W
Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym	600W
Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem magnetycznym	2300 VA