


## 23229 KRD6-4/63/100-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

5905339232298



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 70

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 63

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** A

**Liczba modułów:** 4

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 100

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 400

**Ilość biegunów:** 4

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 30

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 336

**Gramatura [g]:** 377

**Waga sztuki brutto [g]:** 362

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 11.31

**Szerokość kartonu [cm]:** 27.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 18.5

## 23229 KRD6-4/63/100-A

---

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.023911

**INFORMACJE DODATKOWE:**

- Certyfikat VDE: Numer 40051582