


## 23524 IMBER LED NW B

Oprawa akcentowa LED

5905339235244

IP  
65



Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikutowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 16.3

**Średnica [mm]:** 30

**Otwór montażowy [mm]:** Ø27

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 1

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 30

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Kąt świecenia [°]:** 105

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 30

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷50

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

## 23524 IMBER LED NW B

Oprawa akcentowa LED



**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 65

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 200

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 200

**Masa jednostkowa netto [g]:** 14

**Gramatura [g]:** 38.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 28

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 2

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Waga kartonu [kg]:** 7.7

**Szerokość kartonu [cm]:** 45

**Wysokość kartonu [cm]:** 21

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m³]:** 0.042525