


23623 KDB-F24P

Rozdzielnica serii KDB

5905339236234



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 317

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 310

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 2x12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 2

Ilość zacisków N/PE: (6+6+4)x2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1314

Gramatura [g]: 1804

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32

Waga kartonu [kg]: 9.02

Szerokość kartonu [cm]: 35

23623 KDB-F24P

Rozdzielnica serii KDB

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 59.5

Objętość kartonu [m³]: 0.070805