

## 26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Zasilacz LED

5905339263858



Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych. Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W.

Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sprawność zasilacza [%]:** 88

**Długość [mm]:** 133

**Szerokość [mm]:** 50

**Wysokość [mm]:** 26

**Zasilacz dedykowany do opraw LED [index]:** 26382, 26383

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 0,22

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

$\lambda$ : 0,95

**Moc znamionowa [W]:** 23,1-29,4

**Moc maksymalna [W]:** 29,4

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

## 26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Zasilacz LED

Zabezpieczenie termiczne: 110°C  
Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45  
Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240  
Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 27-42  
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 550-700  
Stopień IP: 20  
Tc [°C]: 75

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 70  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 70  
Masa jednostkowa netto [g]: 124  
Gramatura [g]: 150.34  
Waga sztuki brutto [g]: 146  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3  
Waga kartonu [kg]: 10.5238  
Szerokość kartonu [cm]: 32  
Wysokość kartonu [cm]: 23  
Długość kartonu [cm]: 34  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.025024