

Pierścień oprawy punktowej

5905339287823



MO
DE
RN
design



Mini wersja popularnych opraw Kanlux BORD. Jest to doskonała alternatywa dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe w suficie podwieszanym. Sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko, a wyglądem przywodzą na myśl oprawy natynkowe. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowna opraw MINI BORD w zakresie 30°.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 300


Masa jednostkowa netto [g]: 200

Gramatura [g]: 244

Waga sztuki brutto [g]: 234

28782 MINI BORD DLP-50-W

Pierścień oprawy punktowej



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Waga kartonu [kg]: 12.2
Szerokość kartonu [cm]: 22
Wysokość kartonu [cm]: 30
Długość kartonu [cm]: 54
Objętość kartonu [m³]: 0.03564

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

