

31169 BAREV ECO 36W 6060NW


Panel LED podtynkowy

8595665311698

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie :** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 30**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4320**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]:** 6 x 920**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]:** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 10000 **Kąt świecenia [°]:** 110**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 10

31169 BAREV ECO 36W 6060NW

Panel LED podtynkowy

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1****Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10****Masa jednostkowa netto [g]: 1020****Gramatura [g]: 1173****Waga sztuki brutto [g]: 1046****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 69.5****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 69.5****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3****Waga kartonu [kg]: 11.73****Szerokość kartonu [cm]: 37****Wysokość kartonu [cm]: 62****Długość kartonu [cm]: 60****Objętość kartonu [m³]: 0.13764**