

23239 KMI-R-3/125A

Comutator de izolare, modular

5905339232397



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-22A / AC-23A

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN 60947-3

Lungime [mm]: 81

Lățime [mm]: 54

Înălțime [mm]: 98

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 415 AC

Curent nominal [A]: 125

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
1-25

Tip de control: mechaniczne

Număr de module: 3

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 6000

Curent nominal de comutare la [A]: 125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)

Număr de poli: 3

Curent termic Ith [A]: 125

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 40

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 40

Greutate unitară netă [g]: 260

Greutate [g]: 294.25

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 5.7

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.6

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.77

Lățimea cutiei de carton [cm]: 23

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19

Lungimea cutiei de carton [cm]: 51.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022506

23239 KMI-R-3/125A

Comutator de izolare, modular

