

23258 KCS-40A/4P

Przełącznik instalacyjny

5905339232588



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: AC-22A

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN 60947-3

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 70.4

Înălțime [mm]: 88.5

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Curent nominal [A]: 40

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25+40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
max 16

Tip de control: mecanic

Tip de control: I - 0 - II

Număr de module: 4

Forța de strângere [Nm]: 1,2

Grad IP: 20

Durata de viață electrică: 2000

Număr de poli: 4 (12)

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 298

Greutate [g]: 336.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.1

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.1001

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 50

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.024375

23258 KCS-40A/4P

Przełącznik instalacyjny

