


## 23264 KRO6-2/C20/30-A

Înterupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

5905339232649



### DATE GENERALE:

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61009 -1

Lungime [mm]: 75

Lățime [mm]: 35

Înălțime [mm]: 81

### DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Curent nominal [A]: 20

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]: 10÷16

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: A

Caracteristici de declanșare: C

Clasă de restricții de energie: 3

Număr de module: 2

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Curent nominal de scurtcircuit [A]: 6000

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației U<sub>i</sub> [V]: 400

Număr de poli: 2

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 60

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 192

Greutate [g]: 217.83

Greutate brută la bucată [g]: 210

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.0698

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.024346

## **23264 KRO6-2/C20/30-A**

---

Înterupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P