

28973 ONTEC S M1180MATW

Plafonieră de urgență LED

5902052521012



Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: wall mounted, ceiling mounted

Loc de aplicare: în interior

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 3.3

Putere nominală (LED) [W]: 2.5

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 150

Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență): 150

Culoarea luminii: alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K]: 5000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 10÷40

Acumulator (tip): LiFePO4/C

Acumulator (parametri): 3,2V 1,5Ah

Moduri de lucru: de urgență în rețea

Utilizare: iluminat anti-panică

Timp de lucru de urgență [h]: 3

Test automat: da

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Plafonieră de urgență LED

ACCESORII

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W