


32555 KMB6-C2/1

Înterupător de suprasarcină, 1P

5905339325556



DATE GENERALE:

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 17.5

Înălțime [mm]: 82

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Curent nominal [A]: 2

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷25

Caracteristici de declanșare: C

Clasă de restricții de energie: 3

Număr de module: 1

Curent nominal de scurtcircuit [A]: 6000

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 500

Număr de poli: 1

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 120

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 96

Greutate [g]: 104.92

Greutate brută la bucată [g]: 96

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 2

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.5904

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021977