


35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Plafonieră LED

5905339350053



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Micro-decalaj între contactele releului: da

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 62

Diametru [mm]: 220

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1500

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: 110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: PC

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Plafonieră LED



Sensor-operation time [second-minute]: 5-10

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

unghiul de activare a senzorului [°]: H360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2/10/50/off

Grad IK: 08

Grad IP: 65

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 3

Kształt: rotund

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 8

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 8

Greutate unitară netă [g]: 544

Greutate [g]: 706.25

Greutate brută la bucată [g]: 640

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 22.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 23

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.65

Lățimea cutiei de carton [cm]: 26

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.031161

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site