

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362902



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Curent nominal [A]: 125

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 868

Greutate [g]: 935

Greutate brută la bucată [g]: 910

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.7

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 21

Lungimea cutiei de carton [cm]: 45

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.029295


ACCESORII

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

