

Plafonieră LED

5905339383846



IP
65

HIGH
lumen

EA
SY
Instal
lation



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Înălțime [mm]: 55

Diametru [mm]: 300

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 30

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PP

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2850 (WW) / 3150 (NW) / 3050 (CW)

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000 / 4000 / 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Materialul carcasei: PP

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 65


DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Plafonieră LED



Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 692

Greutate [g]: 897

Greutate brută la bucată [g]: 844

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 30.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 30.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.97

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 62

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.063488

