


38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385161



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Lungime [mm]: 100

Lățime [mm]: 82

Înălțime [mm]: 133

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/415 AC

Curent nominal [A]: 125

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego : regulowane

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 16

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 16

Greutate unitară netă [g]: 1134

Greutate [g]: 1215

Greutate brută la bucată [g]: 1184

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9

Greutatea cutiei de carton [kg]: 19.44

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.029233